

DokuWiki CheatSheet

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Textformatierung

*****fett*****
//kursiv//
__unterstrichen__
 "Festbreitenschrift"
 _{tiefgestellt}
 ^{hochgestellt}
 durchgestrichen
 %%Text ohne Parsing %%
 ""%%Code-Text%%"
 <fc #ff0000>Rot</fc>
 <<, >>, <->, <=>, =>, <=
 %%\$%%, %%-->%%
 Neue Zeile: \\
 Trennlinie: ----

fett
kursiv
unterstrichen
 Festbreitenschrift
 tiefgestellt
 hochgestellt
 durchgestrichen
 Text ohne Parsing
 Code-Text
 Rot
 Sonderzeichen: «, », ↔, ⇌, ⇒, ⇐
 Sonderzeichen \$, -->

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite *~~NOTOC~~* eingefügen.

===== **E1** =====

===== **Ebene 2**=====

==== **Ebene 3** =====

=== **Ebene 4** ===

== **Ebene 5** ==

Interne Links

DokuWiki Seite: [[Seitenname]]
 DokuWiki Seite mit Bezeichnung: [[Seitenname|Name der Seite]]
 DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: [[namespace:Seitenname]]
 Link zu bestimmtem Unterkapitel: [[Seitenname#Unterkapitel|Name]]

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: [[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]
 Email Adresse: <info@hs-heilbronn.de>
 Link zu einer Wikipedia Seite: [[wp>pagename]]
 Link zu einer Google Suche: [[google>pagename]]
 Link mit Bild: [[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]
 Einbinden von Youtubevideos: {{youtube>Ljj_L2j3ODk?start=7}}

Listen

*Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.*

Ungeordnete Liste

```
* Listenpunkt Ebene 1
* Listenpunkt Ebene 2
* Listenpunkt Ebene 1
```

Geordnete Liste

```
- Listenpunkt in Ebene 1
- Listenpunkt in Ebene 2
- Listenpunkt in Ebene 1

1. Listenpunkt Ebene 1
   a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1
```

Zitate

```
> Und er sagte
>> Und sie sagte
```

```
Und er sagte
Und sie sagte
```

Code

```
<code C
[enable_line_numbers=1
,
start_line_numbers_at=
42] main.cpp>
void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0; }
</code>
```

```
42. void main () {
43. printf ("Hello
World!");
44. exit 0;}
```

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen. Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt. ¹⁾ ((Note1>Das wäre dann eine Fußnote)).²⁾ Diese kann auch erneut genutzt werden ((Note1)).²⁾

Bilder

Bild in Originalgröße: {{wiki:image.png}}
 Bild mit bestimmter Breite: {{wiki:image.png?50}}
 Bild mit bestimmter Breite und Höhe: {{wiki:image.png?200x50}}
 externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:
 {{http://url/image.png?200x50}}
 Linksbündig: {{ wiki:image.png }}
 Rechtsbündig: {{wiki:image.png }}
 Zentriert: {{ wiki:image.png }}
 mit Bildunterschrift: {{wiki:image.png|Bildunterschrift}}

Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```
^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin [editable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

Tastenkürzel im DW-Editor

Auf dem Mac muss statt Ctrl statt ALT gedrückt werden. In Chrome und Firefox muss ALT+1 statt ALT gedrückt werden.

- Strg + Z Undo
- Strg + Y Redo
- ALT + S Änderungen speichern
- ALT + P Vorschau (Preview)
- ALT + D markierten Text ~~durchstreichen~~
- ALT + I markierten Text *kursiv (italic)* stellen
- ALT + B markierten Text **fett (bold)** stellen
- ALT + U markierten Text unterstreichen
- ALT + M markierten Text auf festbreite (monospaced) stellen
- ALT + L Link-Einfüge-Assistent öffnen
- ALT + 1 bis ALT + 5 markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

weitere Plugins

WRAP: Erstellt Spalten, Boxen etc.
WaveDrom: Erstellt Signalverläufe
A2S: Konvertiert ASCII-Bilder in SVG
PlantUMLparser: Erstellt UML-Diagramme
LaTeX: Wandelt \$ a + b = c \$ in LaTeX um (z.Zt. nur im Browser)
Outliner: Ermöglicht ausklappbare Boxen

^{1), 2)} Das wäre dann eine Fußnote

From:
<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:
https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1582002754

Last update: **2021/05/09 09:44**

